

必ずお読み下さい！



## 注意

- ・ 搬入・搬送は必ず手運びでお願いします。
- ・ 重量・高さがある為、荷受の準備をお願いします。  
トールタイプ (W300=44kg・W450=44kg・W600=65kg・W900=76kg 高さはすべてH1800) 車上渡しとなります  
カウンタータイプ (W600=40kg・W900=55kg 高さはすべてH770) 車上渡しとなります
- ・ 据付調整時には必ず軍手を着用して下さい。

1. 搬入経路を確保。
2. 据付位置の栈木は厚さ30mm以上、幅100mm以上必要です。(合板は厚さ12mm以上あれば使用可能です)
3. 付属のビスで壁に固定して下さい。(固定用ビス位置参照)
4. キャビネットの連結がある場合はキャビネットの前面を合わせて付属ビスで固定して下さい。(固定用ビス位置参照)  
必ずキリ等で下穴を開けてからビス固定して下さい。
5. カウンター仕様の場合の天板の取付は、両面テープ(別途)とシリコン(別途)で固定して下さい。
6. 扉の調整(取付・取りはずし、調整参照)
7. 施工後は必ず養生して下さい。



扉がズレたりした場合は別紙の方法で調節できます。(取付・取りはずし、調整参照)



期限を越えますと、有償修理となります。

キズやカケのクレームに関しましては、納品後3日以内にお知らせ下さい。